

RACK CELTA / PRISMA (. . . 2012) – 4 portas

(Fixado na porta / não precisa abertura no friso)

ACe-4 - Barra na cor alumínio

PCe-4 - Barra na cor preta

1º- Para termos um bom encaixe do rack no automóvel devemos fixá-lo no local correto. Para isto tomamos como referência a fresta entre a porta dianteira e traseira do carro.

Rack Dianteiro: deve ser posicionado 20 cm à frente da fresta (centro do rack).

Rack Traseiro: deve ser posicionado 40 cm atrás da fresta (centro do rack).

2º- Afrouxe os parafusos allen do rack dianteiro, posicione no carro e aperte os parafusos. Observe o lado certo, pois o esquerdo é diferente do direito.

3º- Proceder da mesma forma com o rack traseiro, observando novamente o lado certo.

Atenção:

- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (PFT).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

